

MOBIMIG 200

Equipo 3 en 1 Multiproceso
MIG/TIG LIFT / MMA

MODELO	MOBIMIG 200 LED		
Tensión de alimentación (V)	220±10%		
Función	MIG	LIFT TIG	MMA
Capacidad nominal de entrada (KVA)	9,9	7,4	8,5
Corriente nominal de entrada (Imax/leff) (A)	41/16	32/13	36/14
Rango de corriente de salida (A)	50-200	10-200	10-160
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	15% 200A	15% 200A	15% 160A
	60% 100A	60% 100A	60% 80A
	100% 77A	100% 77A	100% 62A
Tensión en vacío (V)	50	1-25	50
Eficiencia (%)	81	78	83
Factor de potencia	0,69	0,66	0,64
Diámetro del cable (mm) recomendado	Ø 0.6-0.8-1.0	/	Ø2.5, Ø3.2, Ø4.0
IP	21S		
Clase de aislamiento	H		
Refrigeración	AIRE		
Dimensión de la máquina (mm)	443X161X281		
Peso neto de la máquina (Kg)	7,58		



Más innovación.
NUEVO
MODELO

Diámetro de electrodo (mm)	2,0	2,5	3,25	4,0
MOBIMIG 200				

Diámetro de alambre (mm)	0,6	0,8	0,9	1,0
MOBIMIG 200				

- Inverter IGBT.
- Portátil, ultra liviano.
- Euro Conector.
- Pantalla LED.

